

泳池热泵机组

技术特点

- 泳池热泵专用压缩机，高效节能
- 水电分离、拒绝漏电
- 钛合金套管、耐腐蚀
- 智能除霜、低温高效制热
- 多重保护功能，安全稳定



技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS

产品型号			KY-46/SN1	KY-69/SN1	KY-92/SN1	KY-115/SN1
制热性能	额定制热量	kW	45.7	68.6	91.5	114.5
	额定出水温度	°C	28			
	最高出水温度	°C	35			
	电源	-	380V/3N/50HZ			
	额定输入功率	kW	8.2	12.0	16.0	20.0
	最大输入功率	kW	10.7	15.6	20.8	26.0
	额定输入电流	A	14.7	21.5	28.6	35.8
	最大输入电流	A	19.1	28.0	37.2	46.5
冷媒	种类	-	R410A			
	充注量	kg	5.5	7.8	5.5*2	7.5*2
电气	防触电等级	-	I类	I类	I类	I类
	防护等级	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
水路	流量	m ³ /hr	13	19	25	33
	承压	MPa	1.0	1.0	1.0	1.0
	阻力	kPa	40	40	50	55
	接口		DN50/内螺纹		DN80/法兰	
噪音	dB(A)	62	68	70	75	
尺寸/重量	尺寸	mm	905×905×1705	905×905×1780	1750×890×2100	1750×890×2100
	运行重量	kg	260	280	500	550
运行温度范围	-	-15 ~ +45°C				

备注:

1. 试工况: 进出水温度26/28°C, 空气干湿球温度20/15°C

机型、参数、性能会因产品的改良有所变化, 具体参数请以产品铭牌为准